



# *FICHA TÉCNICA*

## *ICB 2018*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ICB-2018

	ICB KIM	ICB ELOISE	ICB CLINIC	
MEDIDAS ÚTILES DE SOMIER POSIBLES	➤ 190 x 90 <b>ST</b>	➤ 190 x 90 <b>ST</b>	➤ 190 x 90	
DIMENSIONES COLCHÓN	➤ 190 x 105	➤ 190 x 105	➤ 190 x 105	
	➤ 200 x 90	➤ 200 x 90	➤ 200 x 90 <b>ST</b>	
	➤ 200 x 105	➤ 200 x 105	➤ 200 x 105	
	➤ 200 x 102 <b>ST</b>	➤ 200 x 102 <b>ST</b>	➤ 200 x 102	
MEDIDAS EXTERIORES TOTALES CON BARANDILLAS Y CABECERO (CM)	➤ 200 x 118	➤ 200 x 118	➤ 200 x 118	
	➤ 210 x 102	➤ 210 x 102	➤ 210 x 102 <b>ST</b>	
	➤ 210 x 118	➤ 210 x 118	➤ 210 x 118	
	➤ 210 x 118	➤ 210 x 118	➤ 210 x 118	
PESO DE LA CAMA	ENTRE 120 KG Y 160 KG SEGÚN MODELO			
ELEVACIÓN, MIN/MAX  (SIN COLCHÓN)	<i>MODELO DE COLUMNA</i>	<b>ICB KIM</b>	<b>ICB ELOISE</b>	<b>ICB CLINIC</b>
	SHORT <b>ST</b>	455 mm	455 mm	470 mm
		710 mm	710 mm	725 mm
	MEDIUM	500 mm	500 mm	515 mm
		824 mm	824 mm	839 mm
HIGH	540 mm	540 mm	553 mm	
	940 mm	940 mm	953 mm	
ESPACIO LIBRE PARA ACCESO GRÚAS	➤ 150 MM			
LATERALIZACIÓN IZQUIERDA	MAX 14 °			
LATERALIZACIÓN DERECHA	MAX 14 °			

TRENDELEMBURG	15 °	
ANTITRENDELEMBURG	15 °	
ANGULO INCLINACIÓN RESPALDO	70° ±5°	
ANGULO INCLINACIÓN EXTREMIDADES	45°±2°	
CARGA MAX. DE SEGURIDAD	250 KG	
AISLAMIENTO A LA PENETRACIÓN DE AGUA	CLASE IP66	
CLASE DE PROTECCIÓN	CLASE I	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	100-240 V AC (50/60 Hz) 8A	
BATERÍA DE SEGURIDAD	24V 1,3 Ah	
RUEDAS	FRENO CENTRALIZADO 4 RUEDAS /BLOQUEO DIRECCIONAL/RUEDA ANTIESTÁTICA	
	<b>ICB KIM-ICB ELOISE</b> D125	<b>ICB CLINIC</b> D150 DOBLE RUEDA 1 ANTIESTÁTICA